



FONTEMAGNA I.T.

FONTEMAGNA I.T. FIZZ

Capacità di raffreddamento (lt/h).....	150
Erogazione continua (lt).....	80
Temperatura acqua.....	3° - 10°C
Capacità banco di ghiaccio (lt).....	18
Banco di ghiaccio (Kg).....	8
Tecnologia di raffreddamento.....	BANCO DI GHIACCIO
	Doppia serpentina in acciaio inox
Raffreddamento.....	Ventilazione forzata
Termostato regolabile.....	Sì
Gas Refrigerante.....	Gas naturale R290
Potenza compressore.....	700 kcal/h
Pompa.....	Pompa di carbonazione professionale
Tubo ingresso acqua.....	ø 3/8" x 1/4"
Tubo ingresso Co2.....	ø 8 x 1 mm
Altezza area di erogazione (mm).....	305
Tipologia.....	da pavimento
Alimentazione.....	220 V - 50 Hz
Potenza assorbita.....	650 W - 2,6 A
	(400 W - 1,6 A Steel)
Temperatura ambiente di funzionamento.....	Min 5°C - Max 42°C
PESO NETTO Kg.....	50
	(45 Steel)
PESO LORDO Kg.....	55
	(50 Steel)
Dimensioni L x P x A (mm).....	520 x 505 x 1450
Dimensioni imballaggio (mm).....	600 x 600 x 1630
Eroga.....	3 opzioni di erogazione (acqua fredda liscia, acqua fredda frizzante, acqua a temperatura ambiente) con sistema di porzionatura personalizzabile
Pulsanti.....	Pulsanti in acciaio inox
Dispositivo di risparmio energetico.....	Incluso, con apposito pulsante
Allarmi/Display.....	No acqua, No CO2
Materiali.....	Robusto acciaio inox e parti in alluminio
Altre caratteristiche.....	Valvola ingresso di sicurezza Raccogli-gocce anti-schizzo Riduttore di pressione Co2 incluso Predisposizione per fissare filtri e bombola Co2 (OPTIONAL) all'interno della macchina

