



FONTEMAGNA COMPACT

FONTEMAGNA COMPACT FIZZ

Capacità di raffreddamento (lt/h).....	150
Massima erogazione continua (lt).....	80
Temperatura acqua.....	3°- 10°C
Capacità banco di ghiaccio (lt).....	18
Banco di ghiaccio (kg).....	8
Tecnologia di raffreddamento.....	BANCO DI GHIACCIO Doppia serpentina in acciaio inox
Raffreddamento.....	Ventilazione forzata
Termostato regolabile.....	Sì
Gas refrigerante.....	Gas naturale R290
Potenza compressore.....	700 kcal/h
Pompa.....	Pompa di carbonazione professionale
Tubo di ingresso acqua.....	ø 8 x 1mm
Altezza punto di erogazione (mm).....	310
Tipologia.....	Soprabanco
Alimentazione.....	220 V - 50 Hz
Potenza assorbita.....	650 W - 2,6 A (400 W - 1,6 A Compact)
Temperatura ambiente di funzionamento.....	Min 5°C - Max 42°C
PESO NETTO Kg.....	45 (40 Compact)
PESO LORDO Kg.....	55 (50 Compact)
Dimensioni L x P x A (mm).....	460 x 590 x 510
Dimensioni imballaggio (mm).....	530 x 680 x 750
Erogazione.....	opzioni di erogazione (acqua fredda liscia e gassata acqua a temperatura ambiente) con sistema di porzionatura personalizzabile
Pulsanti.....	Tastiera elettronica touch screen
Dispositivo di risparmio energetico.....	Incluso, con apposito pulsante
Allarmi/Display.....	No acqua, No CO2, perdita acqua
Materiali.....	Robusto acciaio inox e parti in alluminio
Altre caratteristiche.....	Valvola d'ingresso di sicurezza Riduttore pressione acqua Riduttore pressione Co2 inclusi
Predisposizione per installare il filtro 4C Everpure (OPTIONAL) all'interno della macchina	



TOUCH SCREEN PER LA MASSIMA IGIENE!
I comandi "touch sensitive" sono tutti sotto vetro e l'assenza di tasti meccanici permette la pulizia della Fontemagna con un semplice colpo di spugna

