









ecoChic



	ECOCHIC FIZZ 80	ECOCHIC FIZZ 150
Capacità di raffreddamento (lt/h)	80	150
Massima erogazione continua (lt)	45	80
Temperatura acqua	3°-10°C	
Capacità banco di ghiaccio (lt)	14	18
Banco di ghiaccio Kg	5	8
Tecnologia di raffreddamento	BANCO DI GHIACCIO - Serpentina singola in acciaio inox	
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Termostato regolabile	Sì	
Gas refrigerante HC R290a	1,76 OZ	4.23OZ
Potenza compressore	360 kcal/h	700kcal/h
Pompa	Pompa di carbonazione professionale	
Altezza punto di erogazione (mm)	238 - 315 - 372	370
Tipologia	Soprabanco	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza assorbita	500 W - 2,2 A	650 W - 2.6 A
Temperatura ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 42°C	
PESO NETTO Kg	35	40
PESO LORDO Kg	45	50
Dimensioni L x P x A (mm)	345 x 592 x 555	488 x 589 x 555
Eroga	Acqua fredda liscia, acqua fredda frizzante, acqua a temperatura ambiente	
Pulsanti	Pulsanti di comando elettronici con erogazione ad intermittenza o continua (su richiesta)	
Materiali	Componenti in robusto acciaio inox Pannello di copertura in plexiglass Valvola d'ingresso di sicurezza	
Altre caratteristiche	Facile accesso per un servizio di manutenzione completo Disponibile con rubinetti meccanici manuali su richiesta	
OPTIONAL		
RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA	Su richiesta (Esterno alla macchina)	
RIDUTTORE DI PRESSIONE Co2	Su richiesta (Esterno alla macchina)	
FILTRI	UV OUT (dentro la macchina)	Everpure 4C, UV in linea e/o OUT (dentro la macchina)



ECOCHIC FIZZ 80

ECOCHIC FIZZ 150

